

Jednosuwakowa



Dwusuwakowa



**Głowice z suwakiem planującym w wersji jedno- i dwusuwakowej dostępne:
Toczenie zewnętrzne na maszynach transferowych!**

W produkcji wielkoseryjnej elementów precyzyjnych, wykonywanych w sposób ciągły, maszyny transferowe często zapewniają znacznie większą efektywność ekonomiczną w porównaniu z jedno- lub wielowrzecionowymi automatami tokarskimi.

Charakterystyczną cechą maszyn transferowych, w których obrabiany detale pozostaje nieruchomy, a obracają się narzędzia, jest konieczność stosowania specjalnych narzędzi do toczenia zewnętrznego, takich jak systemy Schwanog PWP i WEP. Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości technologiczne tych maszyn, firma Schwanog oferuje wymienne uchwyty do głowic z suwakiem planującym w wersji jedno- i dwusuwakowej.

Wersja jednosuwakowa:

W głowicy jednosuwakowej uchwyt narzędzia może być przesuwany na zewnątrz i do wewnątrz. Płytki profilowe mogą być stosowane kolejno. Tylko jeden nośnik narzędzia jest przesuwany promieniowo.

Wersja dwusuwakowa:

W przeciwieństwie do systemu jednosuwakowego, głowica dwusuwakowa posiada dwa przeciwległe suwaki, które mogą być używane do podziału obciążenia skrawaniem. Przy szerszych rowkach głowica dwusuwakowa zapewnia równomierniejszy rozkład sił skrawania, co przekłada się na stabilniejszą i płynniejszą pracę.

Schwanog
Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Str. 36
D-78052 Villingen-Schwenningen

Łukasz Kuciński
Phone: +48 606 177 025
Fax: +48 226 100 745
E-Mail: lukasz.kucinski@schwanog.com

Impressum
www.schwanog.com

