

Insättbart glidelement**Dubbelt glidelement**

Utvändig gängning med rundtaktsmaskiner: Nu finns glidhuvuden för enkel och dubbel insättning!

Vid långvarig tillverkning med precisionsdetaljer i höga volymer ger rundtaktsmaskiner ofta betydligt högre kostnadseffektivitet än enkel- eller flerspindliga svarvar.

De särskilda tekniska egenskaperna hos rundtaktsmaskiner med stationärt arbetsstycke och roterande verktyg kräver specialverktyg för utvändig gängning som Schwanogs PWP-system och WEP-system. För att optimalt kunna utnyttja alla produktionsmöjligheter erbjuder Schwanog utbytbara hållare för glidhuvuden i enkel- och dubbelutförande.

Insättbart utförande:

Med det insättbara huvudet kan verktygshållaren flyttas inåt och utåt. Profilplattorna (Profilsåren) kan användas efter varandra. Endast en skärbalk flyttas radiellt.

Utförande med två glidelement:

I motsats till system med enkelt glidelement har det dubbla glidhuvudet två motstående glidelement som kan användas för att dela upp snittet i två halvor. Med bredare spår har det tvådelade huvudet mer balanserade skärkrafter och arbetar därmed tystare.

Schwanog
Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Str. 36
D-78052 Villingen-Schwenningen

Fredrik Dahlkvist
Phone: +46 734 472 100
E-Mail: fredrik.dahlkvist@schwanog.com

Imprint
www.schwanog.com